


Puszki elektroinstalacyjne · Seria pomarańczowa, puszki podtynkowe, pojedyncze

Electrical installations boxes · Orange series, single brick wall boxes

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



Z60KF



Ø 60 mm

Z60KFw



Ø 60 mm

Z wkrętami
Screws


Z60DF



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 048 008	33 049 008	33 033 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	63 mm	63 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm	41 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	11.8 g	13.1 g	21.4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.	80 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur Ø 20 mm	4 osłabienia do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	6 osłabień do rur Ø 20 mm 1 osłabienie do rur Ø 20 mm
Osprzęt / Equipment			
	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



Z60DFw



Ø 60 mm

Z wkrętami
Screws

Z70KF



Ø 70 mm

Z zatrzaskową pokrywą
Self-locking cover

Z80KF



Ø 80 mm

Z zatrzaskową pokrywą
Self-locking cover

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 035 008	33 036 008	33 073 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	75 mm	83 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm	51 mm	52 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	70 mm	80 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm	81 mm	92 mm
Masa / Weight	18 g	21.3 g	24 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	60 szt.	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur Ø 20 mm 1 osłabienie do rur Ø 18 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	6 osłabień do rur Ø 6 mm 2 osłabienia do rur Ø 16 mm w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set	6 osłabień do rur Ø 20 mm 1 osłabienie do rur Ø 20 mm w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set
Osprzęt / Equipment			
	Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60 lub WS60	Pierścienie dystansowe PD70x12, PD70x24	