

SURGE PROTECTOR
ÜBERSpannungSSchutz
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
SVODIČ PŘEPĚTÍ



zaciski/šruby ze stali ocynkowanej



kontrolka stanu ochronnika (zielona – ok., czerwona – do wymiany)



pojemność zacisków do 35mm²



wymienne wkładki



metalowe zamknięcia na szynę TH35

CCS01-1P-C



CCS01-4P-B+C



					U_c	I_n	I_{max}	U_p
kod	symbol	EAN	liczba modułów	Typ (klasa)	Napięcie pracy trwałej (AC)	I_n znamionowy prąd wyładowczy	I_{max} graniczny prąd wyładowczy (8/20)	Poziom ochronny [kV]
A50-CCS01-1P-C	CCS01-1P-C	5900280903600	1P	II (C)	275V AC	20kA	40kA	<1.6
A50-CCS01-4P-C	CCS01-4P-C	5900280903617	4P	II (C)	275V AC	20kA	40kA	<1.6
A50-CCS01-1P-B+C	CCS01-1P-B+C	5900280903624	1P	I+II (B+C)	275V AC	25kA	50kA	<1.5
A50-CCS01-4P-B+C	CCS01-4P-B+C	5900280903631	4P	I+II (B+C)	275V AC	25kA	50kA	<1.5

